

АкваСтоп Клинер, Клинер А, Клинер Л

АкваСтоп Клинер – это многокомпонентный растворитель для очистки оборудования и инструмента от полиуретановых составов. АкваСтоп Клинер применяется для очистки поверхностей и инструментов от еще не полимеризовавшихся полиуретановых смол. АкваСтоп Клинер А является активным клинером для схвативших полиуретановых смол. АкваСтоп Клинер Л предназначен для консервации насоса.

### **ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ**

Эффективен для очистки оборудования от полиуретановых композиций как пленкообразующих, так и вспенивающихся, возможна очистка даже от твёрдых продуктов полимеризации. Растворяет большинство полимерных плёнокообразователей, смол, олигомеров, может удалять старые лакокрасочные покрытия. Очищает детали машин (в том числе автотранспорта) и механизмов от различных ГСМ.

### **ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Высокая эффективность растворения, превышающая большинство существующих растворителей;
- Отсутствие резкого запаха;
- Материал пожаробезопасен. Не воспламеняется от источников открытого огня;
- Возможность смывки растворителя холодной водой;
- Растворитель малотоксичен (класс опасности – IV, по ГОСТ 12.1.005-88) и имеет пониженную биологическую активность.

### **ХРАНЕНИЕ**

Срок хранения 24 месяца в сухом и теплом месте в оригинальной закрытой упаковке. Температура хранения от +5 до +30°C.

### **УПАКОВКА**

Продукт поставляется в канистрах по 5, 10 и 20 кг.

### **ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

Не рекомендуется использовать композицию для разбавления лакокрасочных материалов и полимерных покрытий перед их нанесением.